

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

# RAMPE DA CARICO



RAMPA DA CARICO



COPPIA DI RAMPE

Le rampe da carico consentono alle attrezzature, come i montafretri, di superare piccoli o grandi dislivelli: dai gradini o marciapiedi fino a automezzi e scalinate.

Realizzate interamente in alluminio antiscivolo, sono certificate per uso professionali e facili da trasportare.

La **RAMPA SINGOLA**, dimensione standard 80 cm di larghezza, può essere fissa o pieghevole e personalizzata nelle dimensioni.

La **COPPIA DI RAMPE** è prevalentemente utilizzata per mobilitare attrezzature e veicoli con ruote e cingoli in gomma. Possono essere fisse o pieghevoli, lunghe da 2 a 4 metri e personalizzabili nelle dimensioni. Sono ideali per caricare mezzi e attrezzature su camion oppure per superare scalinate.

## SPECIFICHE TECNICHE

CODICE	MODELLO	DISLIVELLO (CM)	DIMENSIONI SINGOLA RAMPA LxP (CM)	PESO SINGOLA RAMPA (KG)
H35/100/80	Rampa da carico singola fissa	30	100 x 80	12
RCFS 95-05L-A-F1	Rampa da carico singola fissa	15	50 x 120	14,5
RCFS 95-15L-A-F1	Rampa da carico singola fissa	45	150 x 80	22,5
RCFP-95-20L-C-F1	Rampa da carico singola pieghevole	60	200 x 80	30
RCFP 95-25L-A-F1	Rampa da carico singola pieghevole	75	250 x 80	34,5

CODICE	MODELLO	DISLIVELLO (CM)	DIMENSIONI SINGOLA RAMPA LxP (CM)	PESO SINGOLA RAMPA (KG)
RCS68-20ZPL-F1	Coppia rampe da carico in alluminio pieghevoli	60	200 x 40	15
RCS68-25ZPL-F1	Coppia rampe da carico in alluminio pieghevoli	75	250 x 40	18
RCS68-30ZPL-F1	Coppia rampe da carico in alluminio pieghevoli	90	300 x 40	21
RCS68-35ZPL-F1	Coppia rampe da carico in alluminio pieghevoli	105	350 x 30	21
RCS68-35ZPL-F2	Coppia rampe da carico in alluminio pieghevoli	105	350 x 40	23
RCS68-40ZPL-F1	Coppia rampe da carico in alluminio pieghevoli	120	400 x 40	27